

## Mai compactor, MASALTA MR75R

### Avantaje si beneficii

Motorul ROBIN-SUBARU, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Costul redus de intretinere si durabilitatea ridicata il recomanda ca unul dintre cele mai economice maiuri de pe piata.

Este bine echilibrat, cu o excelenta manevrabilitate.

In plus, maiurile compactoare Masalta sunt testate individual inainte de a parasi fabrica.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN-SUBARU
Model motor	EH12-2D
Tip motor	monocilindru vertical, 4 timpi, racit cu ae
Putere nominala	4.0 CP
Sistem de pornire	la sfoara
Frecventa loviturilor	640 - 680 lovituri/mii
Fora de impact	1400 kgf
Dimensiuni talpa	330 x 285 mm
Greutate	75 Kg
Dimensiuni	430 x 760 x 1020 mm
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000075

Este recomandat pentru compactarea solurilor coezive, dar poate compacta cu succes si pietris sau soluri nisipoase.

Optional, se poate livra impreuna cu carucior pentru transport.

## Placa compactoare simpla, MASALTA MS60-3

### Avantaje si beneficii

Motorul robust, ROBIN - SUBARU, de fabricatie japoneza, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Manerul rabatabil faciliteaza transportarea si depozitarea.

Placa deschisa permite, cu usurinta, curatarea si intretinerea.

Amortizoarele "Heavy-duty" impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor.

Kit-ul de roti rabatabil faciliteaza transportarea si manevrarea.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN
Tip motor	monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Model motor	EX13
Putere nominala	4.2 CP
Adancimea de compactare	200 mm
Fora centrifuga	10.5 kN
Frecventa loviturilor	5600 lovituri/mir
Dimensiuni talpa	500 x 360 mm
Eficienta	450 mp/h
Dimensiuni	1080 x 400 x 800 mm
Greutate	61 Kg
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000603

Ideala pentru compactarea nisipului, pietrisului chiar si in apropierea fundatiilor si a imobilelor.  
Cu manerul rabatat dimensiunile se reduc la 500 x 400 x 450 mm, fiind usor de transportat si depozitat.

Accesorii incluse in setul de livrare:

- Cadru de protectie;
- Rezervor pentru apa;

## Placa compactoare simpla, cu rezervor pentru apa, kit roti si talpa cauciuc, MASALTA MS90-3

### Avantaje si beneficii

Motorul robust, **ROBIN - SUBARU**, de fabricatie japoneza, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Placa din otel laminat ofera o durabilitate ridicata.

Placa deschisa permite, cu usurinta, curatarea si intretinerea.

Amortizoarele "Heavy-duty" impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor.

Kit-ul de roti rabatabil faciliteaza transportarea si manevrarea.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN
Tip motor	monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Model motor	EX17
Putere nominala	5.7 CP
Adancimea de compactare	300 mm
Fora centrifuga	13 kN
Frecventa loviturilor	5500 lovituri/mir
Dimensiuni talpa	530 x 500 mm
Eficienta	660 mp/h
Dimensiuni	1100 x 830 x 500 mm
Greutate	83 Kg
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000903

Ideala pentru compactarea tuturor tipurilor de sol si pavaje - cu protectia de cauciuc, disponibila ca accesoriu; deasemenea se poate compacta si asfalt, gratie rezervorului pentru apa, usor de demontat.

Accesorii incluse in setul de livrare:

- Rezervor pentru apa;
- Kit de roti;
- Talpa de cauciuc pentru compactat pavele;

## Placa compactoare simpla, cu rezervor pentru apa, MASALTA MS90 - 3

### Avantaje si beneficii

Motorul robust, ROBIN - SUBARU, de fabricatie japoneza, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Placa din otel laminat ofera o durabilitate ridicata.

Placa deschisa permite, cu usurinta, curatarea si intretinerea.

Amortizoarele "Heavy-duty" impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor.

Kit-ul de roti rabatabil faciliteaza transportarea si manevrarea.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN
Tip motor	monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Model motor	EX17
Putere nominala	5.7 CP
Adancimea de compactare	300 mm
Fora centrifuga	13 kN
Frecventa loviturilor	5500 lovituri/mir
Dimensiuni talpa	530 x 500 mm
Eficienta	660 mp/h
Dimensiuni	1100 x 830 x 500 mm
Greutate	83 Kg
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155001903

Ideala pentru compactarea tuturor tipurilor de sol si pavaje - cu protectia de cauciuc, disponibila ca accesoriu; deasemenea se poate compacta si asfalt, gratie rezervorului pentru apa, usor de demontat.

Accesorii incluse in setul de livrare:

- Rezervor pentru apa;

## Placa compactoare reversibila, MASALTA MSH160E-3

### Avantaje si beneficii

Motorul robust, ROBIN - SUBARU, de fabricatie japoneza, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Placa din otel laminat, rezistent la uzura, ofera o durabilitate ridicata; deasemenea constructia deschisa a placii permite, cu usurinta, curatarea si intretinerea.

Amortizoarele "Heavy-duty" impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor.

Elementele de comanda sunt bine pozitionate, la indemana operatorului.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN
Tip motor	monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Model motor	EX17
Putere nominala	5.7 CP
Adancimea de compactare	500 mm
Fora centrifuga	30.5 kN
Frecventa loviturilor	4000 lovituri/mir
Dimensiuni talpa	730 x 370 mm
Eficienta	570 mp/h
Viteza de deplasare	15 m/min
Dimensiuni	860 x 570 x 930 mm
Greutate	149 Kg
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155011603

Capacitate de compactare superioara, in ambele directii de deplasare.

Ideala pentru compactarea tuturor tipurilor de sol.

Sunt disponibile ca accesorii extensii pentru placa.

Accesorii incluse in setul de livrare:

- Extensii placa;
- Kit de roti;

## Placa compactoare reversibila, MASALTA MS330-3

### Avantaje si beneficii

Motorul robust, ROBIN - SUBARU, de fabricatie japoneza, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Placa din otel laminat, rezistent la uzura, ofera o durabilitate ridicata.

Amortizoarele "Heavy-duty" impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor.

Elementele de comanda sunt bine pozitionate, la indemana operatorului.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN
Tip motor	monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Model motor	EX27
Putere nominala	9.0 CP
Adancimea de compactare	900 mm
Fora centrifuga	38 kN
Frecventa loviturilor	3750 lovituri/mir
Dimensiuni talpa	590 x 500 mm
Eficienta	650 mp/h
Viteza de deplasare	21 m/min
Dimensiuni	1780 x 480 x 900 mrr
Greutate	317 Kg
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155003303

Sistemul de control mecanic cu fiabilitate ridicata; economica si usor de intretinut, cu adancimea de compactare de pana la 900mm.

Accesorii incluse in setul de livrare:

- Extensii placa;

## Taietor beton-asfalt 350mm, MASALTA MF14-3

### Avantaje si beneficii

- Carcasa rigida rezistenta la manevrari si vibratii ce asigura o taiere dreapta - prelungind viata discului.
- Rezervor de apa usor demontabil, din material plastic.
- Maner ergonomic cu inaltime ajustabila.
- Adancimea de taiere usor de ajustat.



### Fisa tehnica

Motor	4 timpi, mono cilindru, racit cu ae
Tip motor	Benzina, Robin EX17
Putere motor	4.2 kW
Adancime maxima de taiere	90 mm
Diametru disc	240-350 mm
Capacitate rezervor de apa	12 L
Greutate	83 Kg
Dimensiuni	1650 x 480 x 950 mm
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000143

Taietoarele de beton si asfalt Masalta sunt proiectate pentru a fi rezistente si performante.  
Amortizoarele si constructia solida reduc vibratiile prelungind astfel timpul de operare si durata de  
viata a discului.

## Taietor beton-asfalt 400mm, MASALTA MF16-3

### Avantaje si beneficii

- Carcasa rigida rezistenta la manevrari si vibratii ce asigura o taiere dreapta - prelungind viata discului.
- Rezervor de apa usor demontabil, din material plastic.
- Maner ergonomic cu inaltime ajustabila.
- Adancimea de taiere usor de ajustat.



### Fisa tehnica

Motor	4 timpi, mono cilindru, racit cu ae
Tip motor	Benzina, Robin EH36D
Putere motor	8.6 kW
Adancime maxima de taiere	140 mm
Diametru disc	300 - 400 mm
Capacitate rezervor de apa	35 L
Greutate	146 Kg
Dimensiuni	1550 x 600 x 950 mm
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000163

Taietoarele de beton si asfalt Masalta sunt proiectate pentru a fi rezistente si performante.  
Amortizoarele si constructia solida reduc vibratiile prelungind astfel timpul de operare si durata de  
viata a discului.

## Slefuitor pentru beton, MASALTA MT 36-3

### Avantaje si beneficii

Motorul ROBIN-SUBARU, garanteaza o durata de exploatare indelungata.

Usor de utilizat si costuri de intretinere reduse.

Diametrul de 900mm, ideal pentru lame finisoare, lame combinate sau disc flotor.

Manerul reglabil pe inaltime, asigura confortul in exploatare.

Tubul de ridicare faciliteaza deplasarea cu usurinta a slefuitorului pe santier. (Sunt necesare numai 2 persoane).

Reglaj usor si precis al inclinatiei lamelor.

Dispozitiv de oprire in cazul pierderii controlului asupra slefuitorului.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN-SUBARU
Model motor	EX 17
Tip motor	monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Putere nominala	5.7 CP
Sistem de pornire	la sfoara
Diametru de lucru	900 mm
Greutate	75 Kg
Dimensiuni	100x100x50 mm
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000363

Accesorii in setul de livrare:

- Lame finisoare;

## Betoniera electrica 125l, MASALTA MX 15-1

### Avantaje și beneficii

Coroana turnată din fontă dintr-o singură bucată.

Cadrul solid asigură o bună stabilitate.

Roți cu diametru mare de 240mm pentru o bună manevrabilitate.

Cuva cu diametru mare asigură o calitate excelentă a amestecului.

Lagare cu rulmenți cu bile, etanși, pentru o durată mare de exploatare.



### Fisa tehnica

Tensiune alimentare	230 V
Putere absorbită	420 W
Volum cuva	125 L
Volum util	90 L
Greutate	66 Kg
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155000151

Betonierele Masalta sunt ușor de utilizat și au costuri de întreținere reduse.

## Vibrator de beton portabil, MASALTA MPG 3825

### Avantaje si beneficii

Vibratoarele pentru beton MPG sunt echipate cu motoare puternice, pe benzina, fiind astfel independente de sursele de alimentare cu energie electrica.

Sistemul confortabil de prindere, de tip rucsac, il fac usor de folosit si transportat.



### Fisa tehnica

Tip motor	Monocilindru, 2 timpi, racit cu ae
Putere motor	1.9 CP
Combustibil	Benzina fara plumb in amestec cu ulei pentru motoare in 2 tim
Dimensiuni lance vibranta	38mmx2.5m
Amplitudine vibratii	1.2 mm
Frecventa	225 Hz
Turatie arbore flexibil	3000 - 3600 rpm
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155003825

Vibratoarele pentru beton Masalta, folosesc principiul pendulului; miscarea este transmisa de la unitatea de antrenare catre capul vibrant prin intermediul unui arbore flexibil.

Turatia redusa de operare, de numai 3000 rpm, asigura o perioada de exploatare indelungata.

## Rigla vibranta 3m, MASALTA MCD-3 / MCB-10

### Avantaje si beneficii

Rigla din aluminiu, special proiectata, asigura o foarte buna finisare.

Amortizoarele "Heavy-duty" reduc nivelul vibratiilor transmise catre operator.

Manerele ajustabile atat pe orizontala cat si pe verticala, sporesc confortul operatorului.

Constructia speciala a carului impiedica contactul motorului cu betonul proaspat cand rigla se afla in repaos.

Echipata cu buton de oprire in caz de urgenta.

Rigla se inlocuieste foarte usor.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN-SUBARU, EHO 35
Tip motor	Monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Putere motor	1.1 kW
Turatie nominala	8500 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Lungime rigla	3 m
Greutate	18kg (unitatea de antrenare)
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155001030

Rigla vibranta Masalta, MCD-3 echipata cu motor cu ardere interna pe benzina, asigura o nivelare uniforma pe intreaga lungime a riglei; de asemenea, greutatea redusa (aproximativ 18 Kg.) o recomanda ca una dintre cele mai usoare rigle de pe piata.

## Rigla vibranta 4.9m, MASALTA MCD-3 / MCB-16

### Avantaje si beneficii

Rigla din aluminiu, special proiectata, asigura o foarte buna finisare.

Amortizoarele "Heavy-duty" reduc nivelul vibratiilor transmise catre operator.

Manerele ajustabile atat pe orizontala cat si pe verticala, sporesc confortul operatorului.

Constructia speciala a carului impiedica contactul motorului cu betonul proaspat cand rigla se afla in repaos.

Echipata cu buton de oprire in caz de urgenta.

Rigla se inlocuieste foarte usor.



### Fisa tehnica

Motor	ROBIN-SUBARU, EHO 35
Tip motor	Monocilindru, 4 timpi, racit cu ae
Putere motor	1.1 kW
Turatie nominala	8500 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Lungime rigla	4.9 m
Greutate	18kg (unitatea de antrenare)
PERIOADA DE GARANTIE	12 Luni
Cod de comanda	1155001649

Rigla vibranta Masalta, MCD-3 echipata cu motor cu ardere interna pe benzina, asigura o nivelare uniforma pe intreaga lungime a riglei; de asemenea, greutatea redusa (aproximativ 18 Kg.) o recomanda ca una dintre cele mai usoare rigle de pe piata.